

GKPV 6570

ProfiLine



Pojemność brutto/netto łącznie	597/465 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	700/830/2120
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	510/650/1550
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	406 kWh
Klasa klimatyczna	5 ¹
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	58 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	-2°C do +15°C
Norma gastronomiczna	650 x 530 mm
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / pokrywy	stal szlachetna
Materiał wnętrza	stal chromoniklowa
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485 optional
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	120 – 170 mm
Uchwyt	Uchwyt w listwie drzwi
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	83-60 mm
Waga brutto / netto	127 / 111 kg
Kod EAN	9005382195536

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C