

<b>Klasyfikacja rodzaju urządzenia</b>	2 <sup>1</sup>
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	<A <sup>+</sup>
<b>Zużycie energii w ciągu 365 dni</b>	113/0,307
<b>Pojemność brutto/netto łącznie</b>	
całkowita	145/134 l
Max. ilość butelek o poj. 0.75 l	66
Klasa klimatyczna	SN-ST <sup>3</sup>
Poziom głośności w dB	38 dB(A)
Napięcie	220-240 V~
Prąd znamionowy	0,5 A
Drzwi	Drzwi ze szkła izolacyjnego, rama czarna
Obudowa	szwarz
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Strefy temperatury	1
Zakres temperatury	+5°C do +20°C
Obiegi chłod. z własną regulacją	1
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Wentylator	tak / FreshAir activated charcoal filter
Oświetlenie wnętrza	tak
do włączenia na stałe/przyciemniane	tak / -
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Otwarte drzwi: alarm	akustyczny
Design	HardLine
Materiał półek	ruszty ocynkowane
Ilość półek łącznie	3
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
<b>Wymiary</b>	
Wysokość	89 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	61,3 cm
Kod EAN	9005382188613



- 1 Kl. rodzaju urządzenia: 2 Urządzenia z częścią chłodzącą i z komorą o funkcji piwnicy
- 2 **\*\*\*** - Zamrażarka z temperaturą -18 °C lub niższą
- 3 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C
- 4 Przyłącze na wodę z sieci (3/4") odłączalne
- 5 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu około 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.