

# WTpes 5972

Vinidor

LED

Wine

Telescopic  
Rails



<b>Klasyfikacja rodzaju urządzenia</b>	2 <sup>1</sup>
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	<A> <sup>5</sup>
<b>Zużycie energii w ciągu 365 dni</b>	182/0,498 <sup>5</sup>
<b>Pojemność brutto/netto łącznie</b>	
całkowita	593/516 l
Max. ilość butelek o poj. 0.75 l	155
Klasa klimatyczna	SN-ST <sup>3</sup>
Poziom głośności w dB	38 dB(A)
Napięcie	220-240 V~
Prąd znamionowy	1,0 A
Drzwi	Drzwi ze szkła izolacyjnego, stal szlachetna
Obudowa	Edelstahl
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Strefy temperatury	2
Zakres temperatury	+5°C do +20°C
Obiegi chłod. z własną regulacją	2
Sterowanie	Display LC
Wskaźnik temperatury	wewnątrz cyfrowy
Wentylator	tak / FreshAir activated charcoal filter
Oświetlenie wnętrza	LED
do włączenia na stałe/przyciemniane	tak / tak
Uchwyt	Uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Otwarte drzwi: alarm	akustyczny
Design	HardLine
Materiał półek	półka drewniana
Ilość półek łącznie	6
Półki drewn.na szynach teleskop.	5
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Zamek	w wyposażeniu
<b>Wymiary</b>	
Wysokość	192 cm
Szerokość	70 cm
Głębokość	74,2 cm <sup>5</sup>
Kod EAN	9005382187470

1 Kl. rodzaju urządzenia: 2 Urządzenia z częścią chłodzącą i z komorą o funkcji piwnicy

2 **\*\*\*\*** - Zamrażarka z temperaturą -18 °C lub niższą

3 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

4 Przyłącze na wodę z sieci (3/4") odłączalne

5 Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu około 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii.

# LIEBHERR